





































Фото	Описание	Цена
Профессиональная серия IPG (Италия)		
	Напряжение питания 380 В , Давление (бар) 180, Производительность (л/ч) 800 л/ч, Мощность 5,0 кВт Обороты двигателя 2800 об/мин Система управления BY-PASS (*Аппарат поставляется без шланга, пистолета и аксессуаров)	44500
	Моноблок. Напряжение питания 380 В , Давление (бар) 180, Производительность (л/ч) 800 л/ч, Мощность 5,0 кВт Обороты двигателя 2800 об/мин Система управления BY-PASS (*Аппарат поставляется без шланга, пистолета и аксессуаров)	38000
Профессиональная серия Portotecnica (Италия)		
	2860 T 30-190бар, 300-900л/ч, 6500Вт, 380В, 1450об, 50кг Bypass + шланг 10м., пистолет с копьём.	59500
	3065 T (2960 T) 30-200бар, 300-1000л/ч, 7500Вт, 380В, 1450об, 50кг Bypass + шланг 10м., пистолет с копьём.	79000
Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные)		
	Профессиональная серия Portotecnica (Италия). Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30-200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 1400об, 40кг	44500
	Профессиональная серия Portotecnica (Италия). Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30-230бар, 500-1000л/ч, 5500Вт, 380В, 1450об, 50кг	55500
Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные)		
	Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные). Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30-200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 1400об, 40кг	51500
	Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные). Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30-230бар, 500-1000л/ч, 5500Вт, 380В, 1450об, 50кг	62000
Шланг Высокого давления		
	Шланг Высокого давления с защитой от перелома 8 (РВД) 10 м. r/r	2300
	Шланг Высокого давления с защитой от перелома 6 (РВД) 10 м. r/r	1990
	Шланг Высокого давления (РВД) 10 м. Новый штуцер под Karcher 6мм	2300
Аксессуары для АД		
	Соединитель шлангов	235
	Пистолет (Курок) с поворотной муфтой	2100
	Пистолет ASTRA, вход-M22x1,5внеш, выход-1/4внут	1650
	Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 500	750
	Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 700	850
	Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 900	990
	Пластиковый наконечник копыа	415
	Форсунка АД	290
	Фильтр тонкой очистки для АД 3/4, 50 micron	850
Инжекторы, пенокомплекты и расх. материалы		
	Пенная насадка для АД	2200
	Ниппель удлиненный (KW) 250bar	750
	Байонет KW (мама)	1300
	Бачок (бутылка пластиковая) 1л	110

	Сетчатая вставка для пенокомплекта	150	
	Ремкомплект Alto ((1 кольцо) для байонета Alto (мама))	150	
	Переходник Alto 1/4П-1/4П	90	
	Пенокомплект (муфта-байонет 250бар), копые L=60cm	6000	
Консоли и расходные материалы			
		Консоль поворотная 360 градусов 1,75 м (нерж.)	15900
		Консоль поворотная 360 градусов 2 м (нерж.)	16500
	Поворотная муфта для консоли, 280бар, 40 л/мин, 120 °С, вход-1/4внут, выход-3/8внеш, нержавеющая сталь	2950	
	Поворотная муфта для консоли 90°, 280бар, 40 л/мин, 160 °С, вход-1/4внеш, выход-1/4внут, нержавеющая сталь	4200	
Держатели			
	Колчаны (держатели для пистолетов) напольные.	2800	
	Держатели (прищепки) для ковриков	1450	
	Держатели (прищепки) для ковриков	1720	
	Копье для мойки днища автомобиля, без пистолета. Материал - нержавеющая сталь Копье предназначено для облегчения мойки днища .Копье оснащено 3-мя колесами: заднее - поворотное, что увеличивает маневренность; два передних - фиксированные, что облегчает управление, при подаче воды под высоким давлением. Используя копые для мойки днища, вы можете ввести новую услугу на вашей автомойке; облегчаете и ускоряете процесс мытья днища автомобиля; повышаете качество обслуживания клиентов, т.к. сможете промыть даже в труднодоступных местах днища автомобиля.	4300	
	Держатель для канистры (20л, 5л) Материал - нержавеющая сталь Держатель предназначен для фиксации канистры на стене моечного бокса Используя держатель для канистры, вы имеете возможность держать в моечном боксе канистру с готовым к использованию моющим средством,придаете эстетический вид автомойке; держатели производятся 2 размеров: для 5 и 20 литровых канистр.	3125	
	Держатель для шланга Материал - нержавеющая сталь Длина намотки шланга - 30-40м Держатель предназначен для хранения шланга в промежутках между использованием Используя данный держатель, вы продлеваете срок службы шланга, предохраняя от и попадания под колеса машин; придаете эстетический вид автомойке. Держатель для шланга крепится к любой усиленной вертикальной поверхности	3125	
	Держатель для инжектора Материал - нержавеющая сталь Держатель для инжектора предназначен для фиксации инжектора, копий, пистолетов в промежутках между использованием	195	
Шторы ПВХ			
	1) Возможные цвета поставки: Синий, Серебристый, Белый, Желтый, Красный, Зеленый, Оранжевый, Бежевый, Бордовый 2) Шторы идут в комплекте с карабинами 3) Стоимость зависит от плотности прозрачной вставки (400, 500 мкм) 4) Прозрачная вставка по высоте 1м30см максимум - в длину неограниченно	470 метр кв.	
Пеногенераторы PROCAR			
	Пеногенератор, 25 л	12250	
	Пеногенератор, 50 л	18500	
	Головная часть пеногенератора в сборе.	97 евро	

	Копье для пеногенератора 600.	2000
	Форсунка распылительная	100
	Форсункодержатель	250
	Фильтр-сетка для копия пеногенератора	150
	Шланг для пеногенератора повышенной прочности. Длина 10 м.	1500
	Шланг спиральный для пеногенератора 6x8 10м	1390
	Шланг спиральный быстроразъем 6x8 10м	1900
	Пистолет продувочный	390
	Быстроразъем - наконечник стандарт к пистолету продувочному внутр. резьба 1/4	125
Оборудование для химчистки		
	С-10. Распылитель для профессиональной очистки поверхностей при помощи сжатого воздуха. Оснащен гибкой пластиковой трубкой малого диаметра, вращающейся посредством сжатого воздуха, через которую распыляется моющая жидкость. Позволяет эффективно удалять загрязнения различного происхождения с ткани, велюра, винила, пластика и т.д. Идеально подходит для очистки обивки сидений и потолков автомобилей. Незаменим при выполнении работ по экспресс химчистке на автомойках и автосервисах. Оснащен регулятором расхода химии.	4500
	С-20. Распылитель типа ЦИКЛОН для профессиональной очистки поверхностей при помощи сжатого воздуха. Оснащен металлической трубкой малого диаметра, установленной на высокоскоростной подшипник производства Японии и вращающейся посредством сжатого воздуха. Моющая жидкость распыляется под давлением и с высокой скоростью, что позволяет быстро и эффективно удалять различные загрязнения с поверхности ткани, велюра, винила, пластика и т.д. Обладает высокой степенью износоустойчивости и эффективностью производимых работ по химчистке. Скорость вращения рабочего элемента значительно выше, чем у моделей, неоснащенных подшипником. Идеально подходит для автомоек и автосервисов при проведении работ по химчистке обивки салона, пластика и потолка автомобиля. Оснащен регулятором расхода химии.	5600
	Воронка	650
	Шланг вибрационный	750
	Шланг внутренний	735
	Шланг всасывающий с фильтром EASYCLEAN	550
	Бачок (пластиковая бутылка), 1L	1180
	Крышка	430
	Уплотнение	280
	Кран шаровой	1550
	Пистолет в сборе	5050

	Парогенератор. New Steamy S 5008 M (NEW STEAMY) 5бар, 140град., 220В, 3000Вт, 50-170м3/ч, 2,7л, 12кг	930 евро
Пылесосы для сухой и влажной уборки Soteco (Италия)		
	Профессиональный пылеводосос 215 PANDA M XP PLAST, 1500Вт, 220В, 230м3/ч, 27л	9250
	Профессиональный пылеводосос 515 PANDA XP PLAST, 1500Вт, 220В, 230м3/ч, 37л	9900
	Профессиональный пылеводосос 429 PANDA GA XP PLAST, 2*1400Вт, 220В, 460м3/ч, 62л	18500
	Профессиональный пылеводосос 440 PANDA GA XP PLAST, 3*1400Вт, 220В, 690м3/ч, 62л	270 евро
	Турбина для пылеводососов SOTECO(Mirage, Tornado, Nevada, Panda, Delvir, Amsterdam и т.д.) 1200Вт	2200
	Турбина одностадийная для пылеводососов SOTECO серии PANDA XP 1200 Вт	2950
	Щетка угольная для одностадийной турбины	450
	Шланг гофрированный 32mm, 1 метр	325
	Шланг гофрированный 38mm, 1 метр	325
	Муфта соединительная (пылесос-шланг) 36 мм	395
	Муфта соединительная (пылесос-шланг) 38 мм	250
	Муфта соединительная (шланг-насадка) 36 мм	345
	Муфта соединительная (шланг-насадка) 38 мм	250
	Муфта соединительная (шланг-шланг) 36 мм	390
	Муфта соединительная (шланг-шланг) 38 мм	530
	Переходник 38-36 мм	290
	Насадка щелевая 36 мм	160
	Насадка щелевая 36 мм длинная	290
	Насадка щелевая 38 мм	350
	Насадка- щетка круглая (диаметр 36, 38)	350
СГОНЫ, ЩЕТКИ		
	Сгон 250mm	700
	Сгон 350mm	1250
	Сгон 450mm	2150
	Сгон для воды силиконовый. Идеально снимает капли и плёнку воды, при этом, из-за специального состава силикона и «Т-образной» конструкции предохраняет поверхность от царапин. Не создает давление на остатки песчинок при сгоне воды. Ширина 30 см.	750

	Ершик для чистки колесных дисков 330mm	500
	Щетка для химчистки 45x115mm	450
	Щетка для химчистки	80
	Набор кисточек для чистки "торпеды"	465
	SONAX Щётка для очистки салона от шерсти животных	1200
	Щетка для труднодоступных мест	540
Распылители, триггеры, аксессуары ЕРОСА		
	Триггер GDM кислотостойкий. Производство Италия.	80
	Триггер GDM эконом. Производство Италия.	40
	Бутылка прозрачная 0,5 л	35
	Опрыскиватель помповый профессиональный, 2л.химостойкий (обезжириватели)	850
	Распылитель вместимостью 1 л с пневматическим насосом. Предназначен для распыления жидкостей для удаления силикона и растворителей-очистителей.	1750
	Бутылка с градуировкой (химчистка) 1 л Бутылка с градуировкой (стекла) 1 л Бутылка с градуировкой (резина) 1 л Бутылка с градуировкой (пластик) 1 л Бутылка с градуировкой (диски) 1 л	195
	Кружка мерная 1000 мл	160
Костюм для автомойщика комбинированный		
	Костюм для мойки комбинированный. Костюм рассчитан для работников автомоек и моечных комплексов. Передняя часть костюма выполнена из водонепроницаемой ткани, задняя часть выполнена из водоотталкивающей ткани. Данное сочетание тканей позволяет оставаться сухим и в то же время позволяет телу человека дышать. Размеру 44-46, 48-50, 52-54. Рост (3-4) до 170-176 , (5-6) выше 182-188 см.	1950